

**CHMSV3****3-žilna ravna spojka**

Za vse trižilne polimerne kable, z vijlačnimi tulci za vodnike

Hibridna ravna spojka CHMSV3 je primerna za vse trižilne kable s polimerno izolacijo (PVC, PE, XLPE, EPR). Z njo lahko spojimo različne preseke kablov, vodnike iz različnih materialov, različnih konstrukcij kabla glede na vrsto polprevodne plasti (sprijeto, lahko-snemljivo ali prevlečeno z grafitom) in kable z različnimi zaščitnimi zasloni (iz žic ali mrežice). Spojka vsebuje inovativne vijlačne tulce.

**Značilnosti**

- Prilagodljiv silikonski element za oblikovanje električnega polja
- Primerna za aluminijaste in bakrene vodnike
- Primerna za kable z zaščitnim zaslonom iz žic ali mrežice
- Hitra, varna in enostavna montaža
- Pripravljena na takojšnje obratovanje
- Zaradi inovativnega tulca primerna za širok nabor presekov in tipov vodnika

**Uporabnost/primernost**

- Notranja
  - Zunanja
  - V zemlji
  - V vodi
  - V kabelski kanalizaciji
  - Na kabelskih policah
- Napetostni nivo**
- $U_0/U (U_m)$  6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
- Preizkušeno po standardih
- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1)
- Pogoji shranjevanja**
- Neomejen rok trajanja



Mere

**Vsebina kompleta**

Debelostenski zunanji toplo-krčni cevi z vezivom, debelostenske izolacijske cevi, pokositreno bakreno mrežico, silikonske elemente za oblikovanje električnega polja, inovativne vijlačne tulce za vodnike in vijlačni tulec za ekran, polnilne modre trakove za kontrolo polja, montažni material (silikonsko mazivo, čistilne robčke, pomagala,...) in navodila za montažo.

Opomba: Na zahtevo je možno dobaviti tudi druge ravne trižilne spojke.

Tip	L mm	min. Ø preko izolacije kabla po odstranitvi zunanje polprevodne plasti mm	12 kV	17.5 kV	24 kV	36 kV	Kat.št.
			Nazivni presek mm <sup>2</sup>				
<b><math>U_0/U (U_m)</math> 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV</b>							
CHMSV3 12kV	25-95	1050	12.6	25 - 95			297348
	70-150	1050	14.7	70 - 150			297350
	95-240	1100	17.3	95 - 240			297260
	240-400	1250	23.1	240 - 400			297358
<b><math>U_0/U (U_m)</math> 8.7/15 (17.5) kV</b>							
CHMSV3 17kV	25-95	1050	14.7	25 - 95			297349
	70-150	1050	18.0	70 - 150			297351
	95-240	1100	19.9	95 - 240			297310
	240-400	1250	24.0	240 - 400			297360
<b><math>U_0/U (U_m)</math> 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV</b>							
CHMSV3 24kV	16-95	1050	14.7		16 - 95		297433
	50-150	1050	17.3		50 - 150		297352
	95-240	1100	19.9		95 - 240		297104
	240-400	1250	27.3		240 - 400		297361
<b><math>U_0/U (U_m)</math> 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV</b>							
CHMSV3 36kV	50-150	1050	20.9			50 - 150	297353
	95-240	1100	24.2			95 - 240	297311
	240-400	1250	32.0			240 - 400	297362

Opomba: Na voljo so tudi posebni kompleti za Univerzalne kable (AE) in za AXAL-TT pro kable (AXAL):

(primer: **CHMSV3 24kV 16-95/AE** je primerna za vse Univerzalne kable (AXCES, FXCEL in tudi EXCEL!)

(primer: **CHMSV3 24kV 50-150/AXAL**, vsebuje posebne tulce za zaščitni zaslon in cevke za zaščito zaščitnega zaslona)

(primer: **CHMSV3 24kV 95-240/AXAL/M**, vsebuje še dodatno zunanjo manšeto za dodatno mehansko zaščito)