

**SMH****Toplo-krčna ravna kabelska spojka**

Za nearmirane polimerne kable in vodnike

Spojka je primerna za polimerne kable in vodnike izolirane s PVC, PE in XLPE (tipi kablov N(A)YY, NYM, TT). Uporablja se s tulci za gnetenje za bakrene ali aluminijaste vodnike.

Značilnosti


- Majhne mere
- Širok razpon presekov vodnikov
- Odpornost na kemična sredstva
- Odporna na elemente alkalnih zemljin
- Stabiliziran proti UV-žarkom
- Brez halogenov
- Prečno vodotesna
- Visoke vrednosti električne izolacije
- Visoka mehanska trdnost

Uporabnost/primernost

- Notranja
 - Zunanja
 - V zemlji
 - V vodi
 - V kabelski kanalizaciji
 - Na kabelskih policah
- Napetostni nivo
- U_o/U_m 0.6/1 (1.2) kV
- Preizkušeno po standardu
- DIN EN 50393 (VDE 0278)
- Pogoji shranjevanja
- Neomejen rok trajanja






Mere



Vsebina kompleta

Zunanja toplo-krčna cev z vezivom, toplo-krčne cevi z vezivom za tulce, čistilni robček, smirkov papir in navodila za montažo.

Dodatna oprema: Kabelski tulci za gnetenje (glejte poglavje Priključna tehnologija)

		Polimerni kable			
		Brez armature			
					
		1x	4x	5x	
Tip	L1 mm	Nazivni presek vodnikov mm ²			Kat.št.
SMH1	35-70	400	35 - 70		150158
	95-240	500	95 - 240		150160
	150-300	500	150 - 300		150161
	300-500	600	300 - 500		150162
SMH4	1.5-6	200		1.5 - 6	145246
	1.5-16	400		1.5 - 16	145249
	6-25	500		6 - 25	145296
	16-50	600		16 - 50	145320
	25-95	600		25 - 95	145332
	25-150	700		25 - 150	145282
	95-300	1000		95 - 300	145342
SMH5	1.5-6	250		1.5 - 6	145255
	1.5-10	250		1.5 - 10	145257
	1.5-16	400		1.5 - 16	145338
	16-25	500		16 - 25	145295
	35-95	500		35 - 95	126745
	120-240	800		120 - 240	126665